



### 1.1 Caratteristiche del sistema KÖMMERLING 88plus

- ① Sistema ad alto isolamento termico a guarnizione centrale con 6 camere, 88 mm di profondità di montaggio, design sottile e lineare
- ② Grazie all'aggiunta di un'armatura in acciaio inclinata diventa un sistema a 7 camere con eccellenti proprietà di isolamento termico.
- ③ I tasselli di supporto posizionano l'armatura ed assicurano la giusta distanza. Ciò ottimizza l'isolamento termico.
- ④ Tre livelli di tenuta per una migliore tenuta alla pioggia ed al vento.
- ⑤ Guarnizioni PCE saldabili o tradizionali guarnizioni EPDM in grigio o nero.
- ⑥ Fermavetro arretrato con guarnizione a labbro coestrusa, per un miglior aspetto estetico.
- ⑦ Miglior isolamento termico grazie ad un ampio spettro di montaggio vetri da 24 a 52 mm.
- ⑧ Guarnizione scanalatura anta innovativa per un miglior isolamento termico.
- ⑨ Scarsa manutenzione grazie al posizionamento della ferramenta nella zona dietro alla guarnizione termica centrale.
- ⑩ Ventilazione veloce ed efficace - a scelta verso la parte anteriore o verso il basso.
- ⑪ Montaggio sicuro grazie ad un perfetto adattamento tecnico costruttivo con davanzali interni ed esterni e profili di collegamento.

